

SKRUVPUMP SP-20-B

Skruvpump för cementbaserade material

Art.Nr DE1513576



Beskrivning

Spiralpump SP-20-B har många användningsområden och är kraftfull och har kompakt design. Med tillförelstyrningen kan pumpen styras steglöst från stillastående till maximal hastighet. Alternativt kan tillförelstyrningen fästas direkt vid materialslangens ände med en förlängningsladd så att operatören kan reagera omedelbart för att undvika att materialet kommer under tryck. Dessutom kan SP-20-B utrustas med Attached Mixing Device eller Hobbock-hållaren.

Material som kan användas

- Injekteringsbruk
- Cementpasta
- Cementslamma
- Vattenhaltig lösning
- Fogningsbruk som kan användas med maskin
- Tätningssuppslamningar
- Fint fyllmedel
- Tjock beläggning – bitumen
- Kalkcementbruk

Leveransens omfattning

Förflyttningsanordning, 30 liter polymermaterialbehållare, stänkskydd, rotor, stator, steglös tillförselstyrning, Geka-koppling, inkl. bruksanvisning,

Fördelar

- Stora materialpassager – hög flödes hastighet
- Konformad materialbehållare – självtömmande
- Enkel pump vid mindre bergsförankring

Tekniska data	
Strömförsörjning	230 V/50 Hz
Motoreffekt	1,8 kW
Arbetsstryck	max. 15 bar
Leverans – steglös	0–13,5 l/min
Kornstorlek (material)	max. 3 mm
Fyllhöjd	90 cm
Vikt	25 kg
Höjd/bredd/längd	(cm) 90/52/80

Tillbehör	Nr
Reserv- och slitedelssats för SP-20	13577-EVS
Verktygssats för SP-20	13577-WS



Tillförselstyrning



DESOI Hobbock-hållare (Nr 13578)



Blandare/ställ

All information och alla data i detta tekniska datablad är baserade på aktuell teknikstatus. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar. Förbrukningsdata som anges här är medelvärden baserade på erfarenhet och därför kan avvikelser inte uteslutas.

Enligt 09/2014

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • fax: +49 6655 9636-6666 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70 • fax 031-91 00 25
info@cementor.se • www.cementor.se