

Förderpumpe PREKO-220 / Feed pump PREKO-220



Beschreibung

Das Spritzgerät PREKO-220 fördert das Material schonend zwischen 2 Scheiben. Die Maschine kommt daher ohne Ventile aus. So lassen sich auch schwer verarbeitbare und gefüllte Materialien problemlos verarbeiten.

Vorteile

- Schonende Materialförderung
- Groß dimensionierte Materialdurchlässe

Description

The spraying device PREKO-220 delivers the material gently between 2 discs. Therefore there are no valves. That is why even difficult processible and filled material can be used without any problems.

Advantages

- Gentle material delivery
- Big material passages

Nr. / No. 13875

Lieferumfang

Fahrwerk, 50-l-Materialbehälter, Anschluss Geka-Kupplung, inkl. Betriebsanleitung

Einsatzmaterialien

- 1K-/2K-Dichtschlämme
- Feinspachtel
- Bitumendickbeschichtung (gefüllt)
- Injektionsmörtel
- Zementleim
- Zementsuspension
- Wässrige Lösung, z. B. Microemulsion
- Maschinengängiger Fugenmörtel
- Spiralankermörtel

Delivery range

moving device, 50 l material container, Geka coupling, incl. instruction manual

Material to be used

- 1 comp./2 comp. sealing slurries
- Fine filler
- Bitumen thick coating (empty)
- Injection mortar
- Cement paste
- Cement suspension
- Aqueous solution, e. g. micro emulsion
- Machine usable jointing mortar
- Spiral anchor mortar

Technische Daten

Technische Daten		Technical data	
Anschlusswert		Supply	230 V
Motorleistung		Motor power	0,55 kW
Betriebsdruck – stufenlos regelbar		Working pressure – infinitely variable	1 – 8 bar
Fördermenge		Delivery	max. 8 l/min
Korngröße		Grain size	max. 2 mm
Einfüllhöhe		Filling height	77 cm
Gewicht		Weight	57 kg
Höhe/Breite/Länge – Arbeitsstellung		Height/width/length – working position	(cm) 104/64/88
Höhe/Breite/Länge – Transport		Height/width/length – transport	(cm) 77/64/88

Zubehör

Zubehör	Accessories	Nr./No.
Ersatz- und Verschleißteilset für PREKO-220	Spare and wear part set for PREKO-220	13875-EVS



Druckeinstellung
 Pressure control



Haupt- und Richtungsschalter
 Main and direction switch