

Exzenterpumpe EC-02 / Eccentric pump EC-02



Beschreibung

Die kompakte Exzenterpumpe EC-02 wurde speziell zum Verarbeiten von wässrigen Lösungen entwickelt. Die verschleißarme Ventiltechnik stellt eine lange Lebensdauer sicher. Der Ansaugschlauch mit Ansaugkorb kann direkt in den Materialbehälter eingetaucht werden.

Einsatzmaterialien

Wässrige Lösungen, z. B.:

- Microemulsion
- Verkieselungsprodukte
- Siloxane

Description

The compact Eccentric pump EC-02 has been made for the application of aqueous solutions. The low-wearing valves ensure long life. With the suction basket fixed to the suction hose the material can be sucked directly out of the material container.

Material to be used

Aqueous solutions, e. g.:

- Micro emulsion
- Silicification products
- Siloxane

Nr. / No. 10558

Lieferumfang

Ansaugsystem, Druckregelventil, Manometer 0 – 40 bar, 5-m-Materialschlauch Ø 6 mm, Kugelhahn R ¼" mit Mundstück, inkl. Betriebsanleitung

Vorteile

- Hohe Förderleistung
- Trockenlaufsicher
- Kompakte Bauweise
- Einfache Bedienung und Reinigung

Technische Daten

Anschlusswert	Supply	230 V
Motorleistung	Motor power	0,37 kW
Betriebsdruck – stufenlos regelbar	Working pressure – infinitely variable	1 – 20 bar
Fördermenge – stufenlos regelbar	Delivery – infinitely variable	max. 2,4l/min.
Gewicht	Weight	22 kg
Höhe/Breite/Länge	Height/width/length	(cm) 45/25/42

Delivery range

suction system, pressure control valve, manometer 0 – 40 bar, 5 m material hose Ø 6 mm, ball valve R ¼" with mouth piece, incl. instruction manual

Advantages

- High flow rate
- Cannot run dry
- Compact design
- Easy operation and cleaning

Technical data

Zubehör

Ersatz- und Verschleißteilset für EC-02	Spare and wear part set for EC-02	10558-EVS
Werkzeugset für EC-02	Set of tools for EC-02	10558-WS

Accessories

Nr./No.



Druckmessereinheit mit Manometer
Pressure gauge unit with manometer



Ansaugkorb mit Sieb
Suction basket with filter



Exakte Druckeinstellung
Exact adjustment of pressure