

DESOL AIRPOWER S25-2C

Kolvpump för tvåkomponentsinjektering.

1. Beskrivning

Den pneumatiska kolvpumpen DESOL AirPower S25-2C kombinerar hög kapacitet med kompakt konstruktion. Tack vare de direktmonterade tätningarna på kolven behövs ingen efterspänning. Resultatet är en mycket underhållsvänlig maskin med lämpliga tillbehör

2. Fördelar

- Fast blandningsförhållande 1:1
- Stor materialpassage – mycket trögflytande material kan användas
- Ingen risk för skador orsakade av spännfjädertätningen
- Enkel underhåll och reparation

3. Leveransens omfattning

- Bärram
- 1,5m sugsystem Ø20mm med sugkorg Ø40mm:
komponent A: genomskinlig
komponent B: svart
- 2 x manometer 0–250bar, materialslangsanslutning:
komponent A: utvändig gänga M16 x 1,5
komponent B: utvändig gänga M14 x 1,5
- Returslangar Ø8mm: genomskinlig
- Luftanslutning: luftplugg NW 7.2

- Nr 16871: Högtrycksmaterialslang–stål (Ø6mm, 10m lång, kopplingsmuttrar M16 x 1,5; lösningsmedelsbeständig, A-komponent),
- Nr 16870: Högtrycksmaterialslang–stål (Ø6mm, 10m lång, kopplingsmuttrar M14 x 1,5, lösningsmedelsbeständig, B-komponent),
- Nr 17625-08: 2C blandningshuvud–stål (2 x HP-kulventil, 2 x backventil-rostfritt stål, blandningsrör med 8 x fast blandare, ledad 0,3m lång, glidkoppling rak med fri passage Ø2,5mm, materialslanganslutning: komponent A: utvändig gänga M16 x 1,5; komponent B: utvändig gänga M14 x 1,5)
- Bruksanvisning

4. Material som ska användas

- Tvåkomponents injekteringsmaterial

1. Tryckregulator med manometer
2. Oljesmörjning



5. Produktinformation

Tekniska egenskaper	
Arbetstryck – steglöst	10 – 100 bar
Kapacitet	max 7,6 l/min
Luftförbrukning	1 m³/min
Lufttryck	max 8 bar
Utväxling	1 : 13
Blandningsförhållanden	1 : 1
Vikt	20,2 kg
L x B x H	58 x 24 x 46 cm
Luftförbrukning och kapacitet vid 100 bar baktryck (injekteringstryck)	
Luftförbrukning	Kapacitet
70 l/min	0,5 l/min
133 l/min	1 l/min
283 l/min	2 l/min
391 l/min	3 l/min

Tillbehör	Nr.
Reserv- och slitdelssats DESOI AirPower S25-2C	17601-EVS
Verktygssats DESOI AirPower S25-2C	17601-WS

6. Rengöring och säkerhet

Rengör pumpen efter användning. Använd relevant skyddsutrustning anpassat efter materialet som blandas. Läs säkerhetsdatabladet från aktuell materialleverantör. Kontakta Cementor vid frågor.

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om DESOI GmbH eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen.

Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

LEVERANTÖR: DESOI GmbH
Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se