


SNABB FIX 10-S

Snabbhärdande tätningscement



Användningsområden

FIX 10-S är särskilt lämplig för snabb tätning mot ytfukt, vatteninträngning och läckage. Lämplig för användning både inom- och utomhus.

Produktegenskaper

Mycket snabb härdning, härdning startar direkt efter kontakt med vatten.

Fördelar

- Fri från klorider
- Vattentätar omedelbart

Förberedelse och applicering

Verktyg

- Skyddshandskar
- Murslev

Krav på underlaget

- Fast
- Bärande
- Rent
- Fritt från vidhäftande ämnen

Förberedelse av detaljer

För bättre förankring av FIX 10-S, mejsla ut en stjärnform runt läckaget.

Förberedelse av underlaget

Ta bort löst puts och murverk.

Applicering

FIX 10-S reagerar mycket snabbt i kontakt med vatten.

Applicera genom att trycka in torr FIX 10-S för hand på fuktigt underlag. Produkten reagerar i kontakt med vattnet. Upprepa tills önskad tätning har uppnåtts.

Materialet kan även blandas med vatten och forma en massa för att trycka mot läckaget. Blanda mycket små volymer, härdningstiden är extremt snabb.

Viktig anmärkning

Ovan nämnda upplysningar bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Men då användarens produktionsförhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för slutresultatet. Vid tvetsamhet rekommenderas en provläggning innan arbetet påbörjas. I och med utgivandet av denna produkt-information är tidigare information om denna produkt inte längre gällande.

Förvaring

- Förvara svalt, torrt och skyddat från direkt solljus.
- Hållbar i 12 månader vid förvaring i oöppnad originalförpackning.

Råd

- Täck ytor som inte behandlas med FIX 10-S.
- Genomför lämpliga tester på plats.
- Använd FIX 10-S där det rinner/läcker vatten.
- FIX 10-S får inte blandas med eller komma i kontakt med gips.

Produktinformation

Tekniska egenskaper

Produktkomponent:	1-komponentssystem
Basmaterial:	Specialcement
Konsistens:	Pulver
Kornstorlek, max:	< 0,5 mm
Bröjar härdas:	Omedelbart efter kontakt med vatten
Underlag/användnings-temperatur:	ca 5 - 30 °C
Öppentid, torrt pulver:	ca 1 minut
Öppentid, blandat:	ca 15 sekunder
Förbrukning per liter hålrum:	ca 2 kg/l
Förpackning:	6 kg och 12 kg i hink
Färg:	Cementgrå

Hälsa och säkerhet

Hanteras varsamt för att undvika att materialet dammar, andningsskydd rekommenderas. Innehåller cement som kan bli frätande när den är fuktig. Skydda ögon, undvik hudkontakt och använd skyddshandskar. Skölj bort materialstänk på huden eller i ögonen med rent vatten, kontakta läkare om materialet svalts. Läs säkerhetsdatablad som kan fås på begäran eller laddas ner på www.cementor.se