

DESOL POWERINJECT SP-15

En mångsidig skrupump som hanterar material upp till 8 mm.

1. Beskrivning

Den mångsidiga skrupumpen DESOL PowerInject SP15 hanterar material med en kornstorlek upp till 8 mm. Genom den manometrisk brytaren vid maskinutloppet kan injekteringsstrycket ställas steglöst. Med fjärrkontrollen kan flödet styras kontinuerligt från stopp till maximal kapacitet.

2. Fördelar

- Stora materialpassager – hög kapacitet
- Materialbehållaren töms nästan helt
- Enkel användning och rengöring

3. Leveransens omfattning

- PowerInject SP15
- Materialbehållare, 80 liter
- Rotor (gul)
- Stator (gul)
- Automatisk statordragare
- Fjärrkontroll med steglös flödesreglering
- Tryckbrytare med manometer 0–60 bar
- Anslutning för materialslang
- 1 silikonspray
- Manual

4. Material

- Finspackel ^{1 2}
- Tätningsslamma ¹
- Kvartsbaserad primer ³
- Renoveringsbruk ³
- Saneringsputs ³
- Injekteringsbruk ^{1 2 3}
- Cementpasta ^{1 2 3}
- Cementslamma ^{1 2 3}
- Vattenlösning ^{1 2}

1,2,3 = lämplig stator/rotor

- 1. Tryckbrytare med manometer
- 2. Fjärrkontroll med steglös flödesreglering



6. Produktinformation

Tekniska egenskaper	
Elanslutning	400 V / 16 A
Motoreffekt	4 kW / 50 Hz
Kornstorlek	max. 8 mm
Påfyllningshöjd	68 cm
Vikt	154 kg
Höjd/bredd/längd	71x70x174 cm

Prestanda

Rotor/Stator	Arbetsstryck*	Kapacitet*
Lila ¹	68 bar	0–14 l/min
Röd ²	65 bar	0–11 l/min
Gul ³	25 bar	0–30 l/min

* Max. arbetsstryck och kapacitet enligt VDMA 24284 (steglöst justerbar)

Tillbehör	Nr.
Reserv- och slitdelssats DESOI PowerInject SP15	13533-EVS
Verktygssats DESOI PowerInject SP15	13533-WS
Stator lila	13553
Stator röd	13548
Stator gul	13546
Rotor lila	13552
Rotor röd	13547
Rotor gul	13545

5. Rengöring och säkerhet

Rengör pumpen efter användning. Använd relevant skyddsutrustning anpassat efter materialet som blandas. Läs säkerhetsdatabladet från aktuell materialleverantör. Kontakta Cementor vid frågor.

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om DESOI GmbH eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen.

Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

DESOI GmbH

Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB

Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se