

DESOI PULLDEVICE H1

Draganordning för markinjekteringslansar.

1. Beskrivning

Mobil, hydraulisk draganordning DESOI PullDevice H-1 med dubbelverkande cylinder och automatisk omkoppling för utdragning av markinjekteringslansar.

2. Fördelar

- Kan användas för markinjekteringslansar G ¼" eller G ½"
- Mobil tack vare transportvagn
- Justerbar draghastighet
- Enkel användning

3. Leveransens omfattning

- Elektrisk hydraulenhet 230 V
- Transportvagn
- Dubbelverkande specialcylinder med genomgående hål Ø 30 mm
- Hållarplatta för draghuvud
- 2 x 5 m hydraulslang Ø 6 mm
- Fjärrkontroll.
- Bruksanvisning

1. Reglage
2. Automatisk omkoppling



4. Produktinformation

Tekniska egenskaper	
Elanslutning	230 V / 50 Hz
Motoreffekt	ca 1,1 kW
Arbetsstryck	max 100 bar
Dragkraft	max ca 2400 kg
Draglängd (kolvslag)	max 100 mm
Tankvolym	2,8 l
Oljetyp	HLP 46
Vikt	56 kg
L x B x H	60 x 55 x 81 cm

Tillbehör	Nr.
Hydrauliskt draghuvud ¼"	11560
Hydrauliskt draghuvud ½"	11656

6. Rengöring och säkerhet

Rengör pumpen efter användning. Använd relevant skyddsutrustning anpassat efter materialet som blandas. Läs säkerhetsdatabladet från aktuell materialleverantör. Kontakta Cementor vid frågor.

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om DESOI GmbH eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen.

Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

LEVERANTÖR: DESOI GmbH
Gewerbstraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se