

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.01.2026 Versionsnummer 25 (ersätter versionen 24)

Omarbetad: 27.01.2026

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: **AQUAFIN-IC**

UFI: R9K7-UK72-U00M-MQRN

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

Ämnets användning / tillredningen Tätningsslam

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

##### Tillverkare/leverantör:

Distributör:

Cementor i Sverige AB  
Tagenevägen 12 (port 8)  
422 59 Hisings Backa

info@cementor.se  
Tel: +46 31 910070

Tillverkare:

SCHOMBURG GmbH & Co. KG  
Aquafinstr. 2-8  
D-32760 Detmold  
Detmold, Tyskland

Tel: +49 (0)5231/953-00  
Fax: +49 (0)5231/953-123  
Internet: www.schomburg.de

Område där upplysningar kan inhämtas: Avdelning: miljö och säkerhet

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

När der är akut Tel: 112 (Begär giftinformation Dygnet runt)

I mindre akuta fall Tel: 010-456 6700 (För allmänheten Dygnet runt)

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008



GHS05 frätande

Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.



GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterar huden.

STOT SE 3 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

(Fortsättning på sida 2)

**Handelsnamn: AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 1)

- **Faropiktogram** GHS05, GHS07
- **Signalord** Fara
- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
  - Portlandcement
  - Kalciumhydroxid
- **Faroangivelser**
  - H315 Irriterar huden.
  - H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
  - H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- **Skyddsangivelser**
  - P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  - P280 Använd skyddshandskar / ögonskydd / ansiktsskydd.
  - P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  - P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  - P405 Förvaras inlåst.
  - P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.
- **2.3 Andra faror**
  - Med fukt bildar den torra produkten en starkt alkalisk lösning som kan irritera hud och ögon.
  - Långvarig kontakt med det fuktiga murbruket kan orsaka allvarliga ögon- och hudskador.
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar
- **vPvB:** Ej användbar
- **Fastställandet av hormonstörande egenskaper** Ej användbar

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

- **3.2 Blandningar**
- **Beskrivning:** Produkten är baserad på cement och mineralfyllmedel.
- **Farliga ingredienser:**

|                                                                 |                                                                               |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4                            | Portlandcement<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335  | 25-50%  |
| CAS: 497-19-8<br>EINECS: 207-838-8<br>Indexnummer: 011-005-00-2 | natriumkarbonat<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319                                       | 2,5-10% |
| CAS: 1305-62-0<br>EINECS: 270-659-9                             | Kalciumhydroxid<br>☠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 2,5-10% |
- **Ytterligare hänvisningar:**
  - Kromatinnehållet i cementet är mindre än 2 ppm, så att klassificeringen med H317 eller EUH203 inte är tillämplig (se 1907/2006/EG, bilaga XVII (47)).
  - De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

- **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
  - Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.
  - Självskydd av personen som ger första hjälpen.
  - Lagring och transport i stabilt sidoläge.
- **Vid inandning:** Friskluft- eller syretillförsel; tillkalla läkarhjälp.

(Fortsättning på sida 3)

**Handelsnamn: AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 2)

- **Vid kontakt med huden:**  
Efter kontakt skall huden rengöras mekaniskt och sköljas med vatten och tvål.  
stark Avlägsna förorenade kläder flytta ut  
Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.  
Använd ej lösningsmedel för rengöring av hud.
- **Vid kontakt med ögonen:**  
Skölj försiktigt ögonen under rinnande vatten i minst 10 minuter med öppna ögonlock. Om möjligt, ta ut eventuella kontaktlinser och fortsatt sköljningen. Rådgör med läkare.
- **Vid förtäring:**  
Visa om möjligt etiketten eller förpackningen för läkaren.  
Drick stora mängder vatten. Framkalla inte kräkningar. Kontakta genast läkare.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**  
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

- **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**  
Produkten är ej brandfarlig.  
Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**  
Produkten bildar korrosivt vatten vid brandbekämpning.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
- **Speciell skyddsutrustning:**  
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
- **Ytterligare uppgifter**  
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.  
Följ beredskapsplanen.

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp**

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**  
Undvik dammbildning.  
Undvik kontakt med ögon och hud.  
Obehöriga skall föras i säkerhet.  
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.  
Använd personlig skyddsdräkt.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**  
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.  
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**  
Se till att ventilationen är tillräcklig.  
Rengör mekaniskt utan dammbildning.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**  
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.  
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.  
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

**AVSNITT 7: Hantering och lagring**

- **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**  
Skydda mot värme och direkt solljus.  
Undvik dammbildning.  
Förvaras oåtkomligt för barn.

(Fortsättning på sida 4)

**Handelsnamn: AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 3)

För personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.

Samla upp spillt material torrt, undvik omrörning, skydda vid behov mot drivning med presenning. Håll fallhöjden låg vid dekanteringen. Använd inte tryckluft. Använd en lämplig industridammsugare/dammsugare av dammklass M (DIN EN 60335-2-69) för rengöring. Använd andningsskydd (min. FFP2) vid dammbildning. Undvik hudkontakt och inandning av damm. Låt den blandade produkten härda och kassera den i enlighet med avsnitt 13.

· **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

· **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

· **Lagring:**

· **Krav på lagerutrymmen och behållare:**

Förvaras endast i originalemballage.

Håll undan från väta och vatten.

torr plats

· **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Erfordras ej

· **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Förvaras torrt.

Förvara behållaren tätt tillsluten.

Förvaras svalt och torrt i väl tillslutet emballage.

Förvaras låst och oåtkomligt för barn.

· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd**

· **8.1 Kontrollparametrar**

· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**

**14808-60-7 Silicon dioxide (SiO<sub>2</sub>) (25-50%)**

OEL Nivågränsvärde: 0,1 mg/m<sup>3</sup>

C, M, respirabel fraktion

**1305-62-0 Kalciumhydroxid (2,5-10%)**

OEL Korttidsvärde: 4 mg/m<sup>3</sup>

Nivågränsvärde: 1 mg/m<sup>3</sup>

· **Gällande föreskrifter** OEL: AFS 2023:14

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**

· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

Det måste finnas möjligheter att tvätta rent huden på arbetsplatsen.

Ögontvätt måste finnas tillgängligt.

· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**

· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**

Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.

Rengör förorenade klädesplagg med dammsugare. Skall ej blåsas eller borstas rena.

Undvik kontakt med ögonen och huden.

Ät, drick, rök och snusa ej vid hanteringen.

Förebyggande hudskydd genom användning av hudskyddssalva.

Rengör huden noggrant efter arbetet och före raster.

· **Andningsskydd:**

Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.

Filter P2

Använd andningsskydd vid dammbildning.

För arbete med högre dammbelastning: Partikelfilter klass P2

· **Handskydd:**

När du bär skyddshandskar rekommenderas bomullshandskar.

Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.

(Fortsättning på sida 5)

**Handelsnamn: AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 4)

Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

- **Handskmaterial**

Mekanisk skyddshandske med en beläggning av PVC eller nitril.

Nitrilindränkta bomullshandskar (skiktjocklek ca 0,15 mm)

Lämpliga skyddshandskar har fastställts för arbete med produkter som innehåller cement (GISCODES ZP1). Lämpliga är t.ex:

Amfri: SolidSafety Cut 081101 / SolidSafety Tough 081201 / SolidSafetyTough Dots 081202

Ansell: Flexitrit L27 / Fleximax 27 eller 35 / Hylite / Nitrotough N210 / Sol-Knit

KCL: Sahara / Gobi / Nitex

MAPA: Duo-Mix 405 / Enduro 328 / Stansolv AK 22 / Titanlite 397 / Titansuperlite

UVEX: uvex Profi Ergo XG 20 / uvex phynomic pro

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

- **Handskmaterialets penetreringstid**

Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

- **För permanent kontakt inom arbetsområden utan höjd risk för personskador (t.ex. laboratorium) lämpar sig handskar av följande material:**

Nitril-gummi-latex-bomullshandskar.

- **Olämpliga är handskar av följande material:**

Handskar av läder.

Handskar tillverkade av tjockt tyg.

- **Ögonskydd/ansiktsskydd**

Tättslutande skyddsglasögon

Vid stänk, använd skyddande basketglasögon.

Lämpliga skyddsglasögon i enlighet med DIN EN 166.

- **Kroppsskydd:**

Syrabeständig skyddsdräkt

Lutbeständig skyddsdräkt

Förkläde

Arbetsskyddsdräkt

- **Hudskydd** Använd fet hudskyddssalva för alla oskyddade kroppsdelar!

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

- **Allmänna uppgifter**

- **Fysikaliskt tillstånd**

Fast

- **Färg:**

Grå

- **Lukt:**

Svag, karakteristisk

- **Lukttröskel:**

Ej bestämd

- **Smältpunkt/frys punkt:**

Ej bestämd

- **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**

Ej användbar.

- **Brandfarlighet**

Ej bestämd

- **Nedre och övre explosionsgräns**

- **Nedre:**

Ej bestämd

- **Övre:**

Ej bestämd

- **Flampunkt:**

Ej användbar

- **Sönderdelningstemperatur**

Ej bestämd

- **pH-värde vid 20 °C:**

11,4 (1%)

- **Viskositet:**

- **Kinematisk viskositet**

Ej användbar

- **Dynamisk:**

Ej användbar

(Fortsättning på sida 6)

## Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.01.2026 Versionsnummer 25 (ersätter versionen 24)

Omarbetad: 27.01.2026

Handelsnamn: AQUAFIN-IC

(Fortsättning från sida 5)

- Löslighet
- Vatten: blandbar
- Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde) Ej bestämd
- Ångtryck: Ej användbar
- Densitet och/eller relativ densitet
- Densitet: Bulkdensitet
- Relativ densitet Ej bestämd
- Bulkdensitet: 1,1 kg/dm<sup>3</sup>
- Ångdensitet Ej användbar
- Partikelegenskaper Se punkt 3.

## · 9.2 Annan information

- Utseende:
- Form: Pulver
- Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.
- Tändtemperatur: Produkten är ej självantändande.
- Explosiva egenskaper: Produkten är ej explosiv.
- Tillståndsändring
- Avdunstningshastighet: Ej användbar.

## · Information om faroklasser för fysisk fara

- Explosiva ämnen Utgå
- Brandfarliga gaser Utgå
- Aerosoler Utgå
- Oxiderande gaser Utgå
- Gaser under tryck Utgå
- Brandfarliga vätskor Utgå
- Brandfarliga fasta ämnen Utgå
- Självreaktiva ämnen och blandningar Utgå
- Pyrofora vätskor Utgå
- Pyrofora fasta ämnen Utgå
- Självupphettande ämnen och blandningar Utgå
- Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten Utgå
- Oxiderande vätskor Utgå
- Oxiderande fasta ämnen Utgå
- Organiska peroxider Utgå
- Korrosivt för metaller Utgå
- Okänsliggjorda explosiva ämnen Utgå

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.2 Kemisk stabilitet
- Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas: Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- 10.3 Risken för farliga reaktioner Inga farliga reaktioner kända.
- 10.4 Förhållanden som ska undvikas Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.5 Oförenliga material: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter: Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

SE

(Fortsättning på sida 7)

Handelsnamn: **AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 6)

**AVSNITT 11: Tokikologisk information**· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**· **Akut toxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****497-19-8 natriumkarbonat**

Oral LD50 2.800 mg/kg (rat)

Dermal LD50 &gt;2.000 mg/kg (Kan) (EPA 16 CFR 1500.40)

Inhalativ LC50 2.300 mg/m<sup>3</sup> /2h (rat)**1305-62-0 Kalciumhydroxid**

Oral LD50 7.340 mg/kg (rat)

Dermal LD50 &gt;2.500 mg/kg (Kan) (OECD 402)

· **Primär retningsseffekt:**· **Frätande/irriterande på huden**

Irriterande

Irriterar huden.

· **Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Orsakar allvarliga ögonskador.· **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Mutagenitet i könsceller**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Cancerogenitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Reproduktionstoxicitet**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering** Kan orsaka irritation i luftvägarna.· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Fara vid aspiration**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **11.2 Information om andra faror**· **Hormonstörande egenskaper**

Inga beståndsdelar är listade.

**AVSNITT 12: Ekologisk information**· **12.1 Toxicitet**· **Akvatisk toxicitet:****497-19-8 natriumkarbonat**

LC50/96h 300 mg/l (Lepomis macrochirus)

EC50 (48h) 200-227 mg/l (Ceriodaphnia spec.)

**1305-62-0 Kalciumhydroxid**

EC50 (48h) 49,1 mg/l (Daphnia magna)

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**· **PBT:** Ej användbar· **vPvB:** Ej användbar· **12.6 Hormonstörande egenskaper**

Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.

(Fortsättning på sida 8)



# Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 27.01.2026 Versionsnummer 25 (ersätter versionen 24)

Omarbetad: 27.01.2026

Handelsnamn: **AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 7)

- **12.7 Andra skadliga effekter**
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:** Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
- **Rekommendation:**  
Farligt avfall  
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.
- **Europeiska avfallskatalogen**  
10 00 00 AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER  
10 12 00 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel, klinker och byggmaterial  
10 12 03 Partikelformigt material och stoft  
17 00 00 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN UPPGRÄVDA MASSOR FRÅN FÖRORENADE OMRÅDEN)  
17 01 00 Betong, tegel, klinker och keramik  
17 01 01 Betong  
HP4 Irriterande - hudirritation och ögonskada  
HP5 Specifik toxicitet för målorgan (STOT)/Aspirationstoxicite
- **Ej rengjorda förpackningar:**
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

## AVSNITT 14: Transportinformation

- |                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| · <b>14.1 UN-nummer eller id-nummer</b>                        |              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                  | Utgår        |
| · <b>14.2 Officiell transportbenämning</b>                     |              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                  | Utgår        |
| · <b>14.3 Faroklass för transport</b>                          |              |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                  |              |
| · <b>Klass</b>                                                 | Utgår        |
| · <b>14.4 Förpackningsgrupp</b>                                |              |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                                       | Utgår        |
| · <b>14.5 Miljöfaror:</b>                                      | Ej användbar |
| · <b>14.6 Särskilda skyddsåtgärder</b>                         | Ej användbar |
| · <b>14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument</b> | Ej användbar |
| · <b>UN "Model Regulation":</b>                                | Utgår        |

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 9)



**Handelsnamn: AQUAFIN-IC**

(Fortsättning från sida 8)

- **FÖRORDNING (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar (POP)**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII Villkor: 47**
- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**  
Inga beståndsdelar är listade.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

**AVSNITT 16: Annan information**

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktgenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**  
H315 Irriterar huden.  
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.  
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.  
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- **Datum för föregående version:** 10.06.2025
- **Versionsnummer på den föregående versionen:** 24
- **Förkortningar och akronymer:**  
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg).  
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods  
IATA: International Air Transport Association  
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals  
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances  
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances  
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)  
LC50: Lethal concentration, 50 percent  
LD50: Lethal dose, 50 percent  
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative  
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2  
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1  
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2  
STOT SE 3: Specifik organotoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
- **\* Data ändrade gentemot föregående version**