

DESOI AIRPOWER S25

En pump med hög kapacitet och kompakt design.

1. Beskrivning

Den pneumatiska kolvumpen DESOI AirPower S25 kombinerar hög kapacitet med kompakt design. Tack vare tätningar som är monterade direkt på kolven behövs ingen efterspanning. Resultatet är en mycket underhållsvänlig maskin inklusive lämpliga tillbehör.

2. Fördelar

- Stora materialpassager – material med hög viskositet kan användas
- Ingen efterspanning av kolv tätningar krävs
- Enkel service och reparation

3. Leveransens omfattning

- AirPower S25
- 6 liters transparent materialbehållare med skala och lock
- Manual
- Nr. 16803: högtrycksslang för material – stål (Ø 6 mm, 5 m lång, kopplingsmuttrar M12x1.5, lösningsmedelsbeständig)
- Nr. 16733: högtrycks injekteringspistol (utvändig gänga M12x1.5, vispslang 0,3 m, 0–250 bar, munstycke)

4. Material som ska användas

- Epoxi
- Polyuretan
- Snabbskummande polyuretan
- Vattenlösning

1. Tryckregulator med manometer
2. Oljesmörjning



5. Produktinformation

Tekniska egenskaper	
Arbetstryck – steglöst justerbar	7 – 220 bar
Kapacitet	5,1 l/min
Luftförbrukning	1 m ³ /min
Lufttryck	max 8 bar
Utväxling	1 :28
Vikt	13,7 kg
L x B x H	45 x 50 x 67 cm
Luftförbrukning och kapacitet vid 100 bar mottryck (injekteringstryck)	
Luftförbrukning	Kapacitet
90 l/min	0,5 l/min
183 l/min	1 l/min
308 l/min	2 l/min
422 l/min	3 l/min

Tillbehör	Nr.
Reserv- och slitdelssats DESOL AirPower S25	17600-EVS
Verktygssats DESOL AirPower S25	17600-WS

6. Rengöring och säkerhet

Rengör pumpen efter användning. Använd relevant skyddsutrustning anpassat efter materialet som blandas. Läs säkerhetsdatabladet från aktuell materialleverantör. Kontakta Cementor vid frågor.

Viktig anmärkning

Ovanstående information lämnas i god tro. Eftersom applikationen, användningen och behandlingen av produkterna ligger utanför vår kontroll är alltså användaren / utföraren ansvarig. Om DESOI GmbH eller Cementor fortfarande hålls ansvarig för skador, kommer fordran att vara begränsad till värdet av de levererade varorna. Vi strävar alltid efter att leverera konsekvent högkvalitativa varor. Rekommendationer i databladet bygger på vår mångåriga erfarenhet och noggranna undersökningar. Undvik att lägga till andra produkter än de som anges i den tekniska dokumentationen.

Den här versionen ersätter alla tidigare versioner.

LEVERANTÖR: DESOI GmbH
Gewerbestraße 16 • D-36148 Kalbach/Rhön • Tyskland
tel +49 6655 9636-0 • info@desoi.de

FÖRSÄLJNING: Cementor i Sverige AB
Tel 031-91 00 70
info@cementor.se • www.cementor.se